

SLG系列 高压两通阀



SLG5404-15/15F




SLG5404-20/25

High Pressure  
高压

产品特性

- 结构简单，易于制造和维修，性能稳定可靠；
- 响应速度快，可以达到毫秒级的响应速度；
- 能耗低，有助于节能减排；
- 可以适应不同介质的控制，如气体、液体、蒸汽等，适应性强，广泛应用于工业自动化、流量控制、通讯设备、医疗设备等领域。



订货举例

| 系列代码    | 接管口径                           | 工作电压                                                                                       | 线圈型式               | 牙型代码                     |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SLG5404 | 15: 1/2"<br>20: 3/4"<br>25: 1" | E1: AC110V<br>E2: AC220V<br>E3: AC380V<br>E4: DC24V<br>E5: DC12V<br>E6: AC36V<br>E7: AC24V | 空白: 接线盒式<br>F: 引线式 | 空白: G<br>P: PT<br>T: NPT |

订货举例：SLG5404系列高压两通阀，接管口径为1/2，AC220V,接线盒式，G牙，其ERP编码为：SLG5404-15E2

外形尺寸图



| 型号         | 流量通径 | 接管口径 | A    | B    | F  | E  | L  | A/F |
|------------|------|------|------|------|----|----|----|-----|
| SLG5404-15 | 12   | 1/2" | 83   | 95.5 | 14 | 32 | 65 | 27  |
| SLG5404-20 | 20   | 3/4" | 99.5 | 119  | 16 | 60 | 92 | 40  |
| SLG5404-25 | 25   | 1"   | 99.5 | 119  | 16 | 60 | 92 | 40  |

规格

| 型号          | SLG5404-15E2       | SLG5404-20E2       | SLG5404-25E2       |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 工作介质        | 空气、水、油             |                    |                    |
| 动作型式        | 先导式，常闭             |                    |                    |
| 流量孔径 (mm)   | 12                 | 20                 | 25                 |
| CV值         | 2                  | 5                  | 10                 |
| 接管口径        | 1/2"               | 3/4"               | 1"                 |
| 工作压力 (Bar)  | 气体 :1-50, 液体 :1-50 | 气体 :1-40, 液体 :1-25 | 气体 :1-40, 液体 :1-25 |
| 最大耐压力 (Bar) | 75                 | 60                 |                    |
| 电压波动范围      | -15 ~ 10%          |                    |                    |
| 工作温度 (℃)    | -5 ~ 150           |                    |                    |
| 耗电量         | AC:5.5VA, DC:9W    |                    |                    |
| 本体材质        | 黄铜                 |                    |                    |
| 密封件材质       | 聚四氟乙烯 PTFE         |                    |                    |

\* 表格中电压为AC220V

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件