

VK系列 单向阀



产品特点

- 球阀结构，应用于垂直运动工况；
- 规格种类丰富，满足多种安装尺寸要求；
- 内置过滤装置，有效预防产品堵塞。

订货举例



产品系列	螺纹规格	发生器端螺纹规格
VK: VK系列	G18: G1/8 G14: G1/4 G38: G3/8 G12: G1/2	M: 外螺纹 F: 内螺纹

订货举例: VK系列单向阀, 螺纹规格G1/8, 发生器端外螺纹。其订购码为: VK-G18M

性能参数

规格型号	-30 kPa条件下所需吸入流量 NL/min	-60 kPa条件下所需吸入流量 NL/min	0.5 MPa供气破真空时最大吹气流量 NL/min
VK-G18M	2.9	3.4	310
VK-G18F	7.3	8.0	310
VK-G14M	8.1	9.0	340
VK-G14F	1.2	1.3	340
VK-G38M	2.3	2.5	590
VK-G38F	2.9	3.4	590
VK-G12M	7.3	8.0	790
VK-G12F	8.1	9.0	790

外形尺寸 (mm)



规格型号	A	B	C	D	E	F	重量 (g)
VK-G18M	34	8.5	G1/8	8.5	G1/8	14	11.2
VK-G14M	36	11	G1/4	11	G1/4	17	17.5
VK-G38M	39	12	G3/8	12	G3/8	22	30.3
VK-G12M	41	14	G1/2	14	G1/2	27	47.4

规格型号	A	B	C	D	E	F	重量 (g)
VK-G18F	34	8.5	G1/8	8.5	G1/8	14	11.2
VK-G14F	36	10	G1/4	11	G1/4	17	17.5
VK-G38F	39	10	G3/8	12	G3/8	22	30.3
VK-G12F	41	12	G1/2	14	G1/2	27	47.4